

# KARTA TECHNICZNA

---

## ŁAWKA PARKOWA DO WKOPANIA

### 1. OPIS WYROBU I SPOSÓB MONTAŻU

Ławka parkowa betonowa do wkopania składa się z betonowych podpór, wykonanych z wibrowanego betonu zbrojonego drutem fi 8 oraz siedziska drewnianego. Krawędzie podpór są zaokrąglone w celu uniemożliwienia przypadkowego zranienia się oraz pomalowane farbą, która zapewnia dużą odporność na warunki atmosferyczne. Siedzisko wykonane jest z drewna liściastego o grubości 40 mm. Deski są impregnowane i malowane lakierobejcą.

Montaż ławki odbywa się poprzez wkopanie na głębokość 390 mm.

### 2. DANE TECHNICZNE

Wymiary wyrobu:

Wymiary zewnętrzne	380 x 1500 mm
Wysokość	450 mm
Głębokość wkopania	390 mm

### 3. ZGODNOŚĆ WYROBU Z NORMAMI

Wyrób posiada deklarację na zgodność z normami:

- PN-EN 13198:2005.

### 4. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA I UWAGI

- 1) Ławki należy używać zgodnie z jej przeznaczeniem.

# KARTA TECHNICZNA

## 5.RYSUNKI WYROBU

